

# DÄMMKLINKER mineral



 **Dämmklinker**<sup>®</sup>  
...mehr als nur Fassade.

# DÄMMKLINKER mineral

*Ab 2014 im Programm*

*Für weitere Informationen  
wenden Sie sich an einen  
unserer technischen Berater.*

Mit Dämmklinker mineral erweitern wir unser Produktsortiment um weitere hochqualitative Komponenten und bieten somit ein System zur Herstellung nichtbrennbarer WDVS-Fassaden an.

Dämmklinker mineral ist die ideale Wahl bei Gebäuden mit besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz.

Das System erfüllt sämtliche bauaufsichtlichen Brandschutz-Anforderungen und besteht von der Dämmung bis zur Schlussbeschichtung aus rein mineralischen Komponenten.

**Mit Dämmklinker mineral erfüllen wir Ihre Anforderungen an nichtbrennbare Wärmedämm-Verbundsysteme.**

**Die gewohnten Vorteile bleiben:**

- **deutliche Zeitersparnis durch das Fugenleitsystem**
- **komplett aufeinander abgestimmte Systemkomponenten**
- **beinahe grenzenlose Auswahl an Klinkerriemchen in verschiedensten Farben und Strukturen**
- **wartungs- und renovierungsfrei**



# KOMPONENTEN



## MW-Rasterdämmplatte

*Besonderer Brandschutz*

Kunstharzgebundene, allseitig geschliffene Steinwolle-Dämmplatte mit spezieller senkrecht zur Oberfläche ausgerichteter Faserstruktur.

*Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/mK*

*DIN EN 13162*

*Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1*

*Druck- und Querzugfestigkeit  
bei einer Dämmstoffstärke von:*

*30 - 120 mm = 70 kPa*

*121 - 160 mm = 60 kPa*

*161 - 200 mm = 40 kPa*

Die MW-Rasterdämmplatte weist folgende Merkmale auf:

- nichtbrennbar
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- optimiert für hohe mechanische und thermische Belastbarkeit
- ebene Oberfläche sowie nur geringe Dimensionstoleranzen
- schallabsorbierend



## MW-Dübeladapter

zur Verwendung mit STR-U / STR-H Schraubdübeln mit Teller-Ø: 60 mm auf MW-Rasterdämmplatte

*Tellerdurchmesser: 144 mm*

*Lochdurchmesser: 21 mm*



## MW-Emulsion

Additiv zum Anmischen des DK-Klebemörtels beim Kleben von Dämmplatten und Klinkerriemchen

*5 Liter Kanister*

*Auch diese Komponenten sind vollständig auf das Dämmklinker-System abgestimmt.*





***Klinker-Zentrale***<sup>®</sup>

[www.klinker.de](http://www.klinker.de)

**SYSTEMHERSTELLER**

**KLINKER-ZENTRALE GmbH**

Im Hof 6  
51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0

Fax: (02297) 7110

[info@klinker.de](mailto:info@klinker.de)

**KLINKER-ZENTRALE Schweiz AG**

Ringstr. 1  
CH-8952 Schlieren

Tel.: +41 43 544 34 40

Fax: +41 43 544 34 45

[schweiz@klinker.de](mailto:schweiz@klinker.de)